We change the shape of the world

Featureliste	NovaTec Netzwerk Multiplexer		

Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6	NovaTec S20 / S20+
Breite x Tiefe x Höhe	19" Gehäuse: 480 x 220 x 60 mm	19“ Gehäuse: 480 x 220 x 135 mm	19“ Gehäuse: 480 x 235 x 265 mm
	Tisch-/Wandgehäuse: 360 x 220 x 60 mm		
Gewicht	2 bis 4 kg	7 bis 10 kg	7 bis 15,8 kg
Stromversorgung	100 – 240 V~	100 – 240 V~	230 V~ (115 V~) ±10%
Mehrfache S_{2M}-Anschlüsse (optional mit Echo-unterdrückung und Gestörtschaltungs-Relais) CCU-3: CCU-4:	 Ja 6	 Ja 6	 Ja 6 / 18
Max. Anzahl blockierungsfreier S_0-Anschlüsse CCU-3: CCU-4:	 16 20	 30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen) 56 (mit Hörtönen)	 30 / 90* (ohne Hörtöne) 28 / 84* (mit Hörtönen) 64 / 168* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier S_0-Anschlüsse CCU-3: CCU-4:	 16 20	 52 56	 52 / 156* 136 / 168*
Max. Anzahl blockierungsfreier U_0-Schnittstellen CCU-3: CCU-4:	 4 4	 16 16	 30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen) 56 / 48* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier U_0-Schnittstellen CCU-3: CCU-4:	 4 4	 16 16	 48 56 / 48* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl blockierungsfreier Up_0-Anschlüsse CCU-3: CCU-4:	 16 20	 30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen) 56 (mit Hörtönen)	 30 / 90* (ohne Hörtöne) 28 / 84* (mit Hörtönen) 64 / 168* (mit Hörtönen)
Max. Anzahl nicht blockierungsfreier Up_0-Anschlüsse CCU-3: CCU-4:	 16 20	 52 56	 52 / 156* 136 / 168*
Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU-T G.712 und Q.552 – blockierungsfrei CCU-3: CCU-4:	 16 20	 52 56	 60 128 / 168
Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU-T G.712 und Q.552 – nicht blockierungsfrei CCU-3: CCU-4:	 16 20	 52 56	 184 188 / 168
Phantomspeisung der S_0- /U_0-Schnittstellen	Nein	Möglich	Möglich

NovaTec Kommunikationstechnik GmbH
Technologiepark 9 / 33100 Paderborn
www.novatec.de / info@novatec.de

Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6	NovaTec S20 / S20+
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen CCU-3: CCU-4:	 60 98	 60 128	 60 128 / 384
IP-Anbindung CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
RS232 (V.24) Schnittstelle CCU-3: CCU-4:	 Optional Ja	 Optional Ja	 Optional Ja
Fernkonfiguration über ISDN CCU-3: CCU-4:	 Ja Nein	 Ja Nein	 Ja Nein
Fernkonfiguration über IP CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
Software Download Möglichkeit (lokal und fern) CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
SIP-Anbindung für Datenübertragung an Cisco ISR CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
VLAN (Virtuelles LAN) gemäß IEEE 802.1Q CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
Eine einheitliche Rufnummer für Mobil-, Festnetz- und IP-Telefon CCU-3: CCU-4 (Mobiltelefon/GSM wird NICHT unterstützt):	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja
Teilnehmer-individuelle Budgetzuordnung mit Sperrung des Teilnehmers sobald das Budget aufgebraucht ist CCU-3: CCU-4:	 Ja Nein	 Ja Nein	 Ja Nein
E-Mail-Versand incl. CLIP-Information bei Nicht-Erreichbarkeit auf dem Mobil-, Fest-netz- oder IP-Telefon (direkter Rückruf oder Callback möglich) CCU-3: CCU-4:	 Ja Nein	 Ja Nein	 Ja Nein
NovaTec Mobile Gateway Ugrade** CCU-3: CCU-4:	 Ja Nein	 Ja Nein	 Ja Nein
VoIP Media Gateway Upgrade*** CCU-3: CCU-4:	 Ja Ja	 Ja Ja	 Ja Ja

* nur bei S20+ (mit 3 x S6 Rückwand)
** Features siehe NovaTec Mobile Gateway
*** Features siehe NovaTec SIP-Gateway

NovaTec Kommunikationstechnik GmbH
Technologiepark 9 / 33100 Paderborn
www.novatec.de / info@novatec.de